

2. Specyfikacja standardowa

OPIS		MS150	MS250	MS350	MS550	MS900	MS1300
Waga Operacyjna	kg	150	270	350	550	900	1300
Długość	mm	1342	1600	1859	2101	2326	2604
Szerokość	mm	264	320	336	378	420	498
Wymagany Przepływ oleju	ℓ/min	25~50	40~70	50~90	60~100	80~110	90~120
Operacyjny Ciśnienie	bar	90~120	110~140	120~150	130~160	150~170	150~170
Szybkość uderzeń	BPM	600~1100	500~900	400~800	400~800	350~700	350~650
Średnica węża	in	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1
Średnica grotu	mm	55	70	75	85	100	125
Koparka	ton	2.5~4.5	4.0~7.0	6~9	7~14	11~16	15~18
Poziom hałasu	dB	108.5	108.7	114.5	112	113.5	115
Energia uderzenia	J	670	980	1150	1800	2200	3100

* Powyższe specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu poprawy jakości

DESCRIPTION		MS1600	MS1900	MS2400	MS2900	MS3200	MS4000
Waga Operacyjna	kg	1500	1850	2200	2700	3200	4000
Długość	mm	2691	2825	3052	3254	3461	3709
Szerokość	mm	580	620	620	710	730	760
Wymagany Przepływ oleju	ℓ/min	100 ~ 150	120 ~ 180	150 ~ 210	180 ~ 240	200 ~ 260	210 ~ 290
Operacyjny Ciśnienie	bar	160~180	160~180	160~180	160~180	160~180	160~180
Szybkość uderzeń	BPM	350 ~ 600	350 ~ 500	300 ~ 450	300 ~ 450	250 ~ 350	200 ~ 350
Średnica węża	in	1	1	1¼	1¼	1¼	1¼
Średnica grotu	mm	135	140	150	155	165	175
Koparka	ton	16~21	18~26	25~30	28~35	30~45	40~55
Poziom hałasu	dB	120	118	120	123	124	125
Energia uderzenia	J	4050	4600	5250	7180	8400	9200

* Powyższe specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia w celu poprawy jakości